



**LED GLOBAL**  
lighting solutions



PROFESIONALES

**Painel de LED**  
**595X595X10Mm 48W**  
**4800Lm 30.000H**



**A+** ★★★★★

- Branco
- Branco Frio

IDI-PL-595-48-W

IDI-PL-595-48-CW



 <b>ÂNGULO DE ABERTURA (°)</b> 120	 <b>CERTIFICADOS</b> CE	 <b>CICLOS DE ACESOS</b> 100.000
 <b>CLASSE ENERGÉTICA</b> A++	 <b>CÓDIGO DO PRODUTO</b> IDI-PL-595-48	 <b>CONSTRUÇÃO</b> Alumínio/PC
 <b>CONSUMO DE ENERGIA (KWH / 1000H)</b> 48	 <b>CRI</b> 80	 <b>DIFUSOR</b> Opala
 <b>EQUIVALÊNCIA (W)</b> 300	 <b>DRIVER REGULÁVEL</b> Não	 <b>EFICÁCIA LUMINOSA (LM/W)</b> 100
 <b>FREQUÊNCIA DE TRABALHO (HZ)</b> 50/60	 <b>FACTOR DE POTÊNCIA (PF)</b> 0.91	 <b>FAIXA DE TEMPERATURA (°C)</b> -20 +40
 <b>NÚMERO E TIPO DE LEDS</b> x240 SMD4014	 <b>INSTALAÇÃO</b> IP25	 <b>KELVIN °</b> 6000/4200
 <b>REGULÁVEL</b> Não	 <b>LUMINOSIDADE (LM)</b> 4800	 <b>MEDIDAS (MM)</b> 595x595x12
 <b>TENSÃO NOMINAL</b> 85-265VAC	 <b>PESO (GR)</b> 1900	 <b>POTÊNCIA (W)</b> 48
	 <b>TEMPERATURA LUZ</b> Frio/Branco	 <b>TEMPO DE ARRANQUE (S)</b> 0.1
	 <b>UGR</b> ≤19	 <b>VIDA ESTIMADO (H)</b> 30.000



**LED GLOBAL**  
lighting solutions

