

UNIMIG 200-2

MIG-MAG MONOFÁSICO 30 ▷ 200A

Ref. 033085



Equipo de soldadura «sinérgico», ideal para el mantenimiento y las obras de chapistería fina. El Unimig 200-2 se conecta con una simple toma de 230V. Permite soldar acero, acero inoxidable y aluminio.

PRODUCTO

En modo « Sinérgico », su reglaje es sencillo y rápido. Controlado por microprocesador, el aparato define automáticamente la velocidad de hilo ideal. Evita los reglajes fastidiosos y optimiza los parámetros de soldadura.

MONOFASICO CON ALTAS PRESTACIONES

Corriente alisada en salida por condensadores para:

- Una mejor fusión
- Menos proyecciones

CAPACITOR INSIDE

3 FUNCIONES DISPONIBLES

- **Normal**
- **Spot** : Función « taponado » (soldadura discontinua con ajuste del diámetro)
- **Delay** : Función « punto de cadeneta » (soldadura discontinua con ajuste de la intermitencia entre 2 puntos).

MODO SINERGICO PARA UN REGLAJE SENCILLO Y RAPIDO

- **Gracias a esta función, no hace falta ajustar la velocidad del hilo.**

Simplemente elegir:

- la naturaleza del hilo
- el $\varnothing$ del hilo
- la potencia

UNIMIG 200-2 selecciona automáticamente para usted la VELOCIDAD HILO OPTIMA.

- **Memoriza los últimos reglajes**



Incluye :

- 1 antorcha 250A (3m)
- 1 pinza de masa (2m)

ACCESORIOS

Caja Antorcha MB25 (No suministrado)



Ref. 041233

Composición:

- Tubos de contacto:
 - Ø0.8 M6 acero/inox (x 5)
 - Ø1.0 M6 acero/inox (x 5)
 - Ø1.0 M6 Alu (x 5)
- Soportes tubo de contacto 250A (x 3)
- Resortes para tobera (x 5)
- Toberas 250A (x 3)

50/60Hz	AM	min>max	GAS NO GAS	100 200 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	25A	30-200A	0.6 - 1.0	-	✓	✓	0.8/1.0 1.0	110A	200A 15%	17V 34V
										47x77x79 / 70
										7.5 kVA