

PULSEMIG 300-T2

2xMIG / 2xPULSE

Ref. 032491



De 270A de potencia para soldadura MIG/MAG doble pulsado, el PULSEMIG 300-T2 dispone de conexiones para las antorchas PUSH PULL y SPOOLGUN. La integración de 2 devanaderas le permite utilizar en paralelo 2 tipos de hilo. Dispone igualmente de un soporte de 2 botellas de 4m3 que permita el uso de dos gases diferentes. El PULSEMIG 300-T2 une potencia y ergonomía para ofrecer una calidad de soldadura incomparable para los talleres de carrocería o la industria ligera.

INTERFAZ ECONÓMICA

- Pantalla de color XL para configurar y controlar con precisión el ciclo de soldadura.
- Solo 2 ruedecillas de ajuste para navegar intuitivamente.
- Actualización de los parámetros sinérgicos mediante la tarjeta SD.

SOLDADURA SIMPLIFICADA

- 41 curvas sinérgicas aseguran una soldadura fuera de lo común (calidad de soldadura TIG) para una gran gama de combinaciones de materiales, diámetros de hilo y gas.
- 2 niveles de competencia para el usuario: **EASY** (módulo simplificado) y **PRO** (módulo completo).

El PULSEMIG determina automáticamente las condiciones de soldadura óptimas y permite ajustarlas (velocidad de avance de hilo, tensión, corriente, inductancia).

PRODUCTIVIDAD MÁXIMA

- Devanaderas (2x75W) de 4 rodillos de arrastre garantizan un devanado constante.
- Detección automática de las antorchas.
- Memorización de programas (9), para las tareas repetitivas.
- Soldadura MIG/MAG :
 - Hilo acero Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 mm
 - Hilo inox Ø 0.8 / 1.0 mm
 - Hilo alu Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 mm
- Modo braseado :
 - Hilo CuSi y CuAl Ø 0.8 / 1.0 mm



No incluye accesorios.

Ø 1.0mm	Al Mg5ARG	PULSE	2T
m/min	mm	I (A)	
1.9	1.0	59	
U (V)	V	F (Hz)	
12.6	-2	0	
PRO	Prog 2		

Selección de los parámetros (modo Pro) :

- material / gas
- diámetro de hilo
- selección del modo (estándar / Pulsado, etc)
- gatillo 2T/4T
- grosor de material
- longitud de arco
- ajuste sinóptico (pre-gas, hot-start, etc),

FLEXIBLE VOLTAGE



Alimentación eléctrica de alta tecnología, funciona bajo una red trifásico con tensión entre 200 y 460V.

ROBUSTO

- Carrocería reforzada, chasis ultra estable que soporta dos botellas (2x4M³) de poca altura.
- Clase de protección IP 23S.

ACCESORIOS




Antorcha PUSH-PULL

ref. 044111	4m	2.9 kg	160A (40%)	
ref. 046283	4m	3 kg	220A (20%)	



Antorcha Spool GUN
032415

--	--



SOPORTE CON SUJECCIÓN
041493

SOPORTE SOLO
022553

 50/60hz		 min>max	 GAS	 NO GAS	 200	 300	 Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		 cm/kg	IP	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
50/60hz	AM	min>max	GAS	NO GAS	200	300	Electronic Control			IA (60%)	X% (I2 max)	cm/kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V - 3~	20A	15-240A	0.6	-	✓	✓		0.8	-	220A	240A (60%)	63x102x84 / 72	IP 23S	10 kVA
400V - 3~	16A	15-270A	1.2	-	✓	✓		1.0	-	220A	270A (40%)	63x102x84 / 72	IP 23S	12.5 kVA