PULSEMIG 300
PULSE IN PULSE 270A
Ref. 032361

Ideal para as oficinas de produção industrial, o PULSEMIG 300 é um MIG/MAG 270A a duplo impulso que aceita a tocha PUSH PULL (opcional)**.**
É alimentado em três fases entre 200 e 460V.

A **parte eletrônica** do PULSEMIG 300 **foi aperfeiçoada** para oferecer ao soldador:
- uma velocidade de cálculo acelerada.
- um melhor domínio da transferência de material.
- uma facilidade de uso durante a soldadura em chapas finas.

Aparelho fornecido sem acessórios.

INTERFACE PROFISSIONAL

- **Tela TFT de 5,7”** que oferece ótima legibilidade de informações: tipo de fio, gás, corente, tensão, espessura, velocidade de fio, modo de soldagem, etc.
- **2 botões giratórios** para navegar facilmente nos diferentes menus.
- **Atualização dos parâmetros sinérgicos** via cartão SD.

PROCESSO DE SOLDAGEM

- **Soldagem MIG/MAG:**
  - fio de aço Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 mm
  - fio de inox Ø 0.8 /1.0 mm
  - fio de alumínio Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 mm
- **Modalidade soldagem:**
  - fio CuSi e CuAl Ø 0.8 / 1.0 mm

PARÂMETROS DE SOLDAGEM



Selecionar:
- material / gás
- diâmetro de fio
- modalidade standard / Pulse / Spot
- gatilho 2T/4T
- espessura do material
- comprimento do arco

O NEOPULSE determina as condições optimais de soldagem *(velocidade de avançamento do fio, tensão, corrente, etc).*



Selecionar:
- material / gás
- diâmetro de fio
- modalidade Standard / Pulse / Duplo Pulse / Manuel
- gatilho 2T/4T
- espessura do material
- comprimento do arco
- regulação sinóptica *(pré-gás, hot-start, upslope, downlsope, burn-back, pós-gás).*

O NEOPULSE determina as condições optimais de soldagem e permite ajustá-las *(velocidade de avanço do fio, tenção, corrente, self).*

Tocha PUSH PULL

Graças a seu motor integrado no cabo, a tocha Push Pull assegura o fornecimento constante e confiável do fio. Ideal para a soldagem de fios flexíveis como o alumínio, a tocha Push Pull elimina o risco de congestionamento ligado ao fio flexível.

Ideal para alumínio

COMPATÍVEL:
✓ Todas as modalida

ref. 044111	4m	2.9 kg	160A (40%)	0.6/0.8-1.0
ref. 046283	6m	3 kg	220A (20%)	0.8-1.0/1.2 0.6/0.8-1.0 (opção)

ALIMENTAÇÃO HIGH-TECH

Funciona com alimentação trifásica entre 200 e 460V.

50/60hz	AM	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	ømm 100	ømm 200	ømm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	cm/kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V - 3~	20A	15-240A	0.6 - 1.2	-	-	✓	✓		0.8 - 1.0	-	220A	240A (45%)	38x52x64 / 41	IP 23	10 kVA
400V - 3~	16A	15-270A									240A	270A (40%)			12.5 kVA