

M362

LINHA DE PINTURA - XLINE LISAX

Revestimento liso para fachadas (Lavável)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pintura de textura lisa mate, anti-alkalino, boa cobertura, excelentes cores, lavável e permeável ao vapor de água. Não amarelece, cores inalteráveis, resistente à humidade. Ideal para exteriores de edifícios

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

Decoração e protecção de paredes de edifícios. empenas, vivendas em geral sobre pintura velha, reboco, gesso ou mosaico.

MODO DE APLICAÇÃO

- Aplicação rolo, trincha, pistola
- A limpeza de utensílios é feita somente com água
- **Em superfícies por pintar** de gesso, cimento, ladrilho etc.
 - Limpar bem as superfícies
 - Aplicar uma primeira demão diluída em 15-20% em água
 - Acabamento com uma ou duas demão diluídas em 5-10% em água
 - Em superfícies degradadas de gesso, cimento ou cal, aplicar previamente uma demão de fixador **POLIACRIL** diluído em 4 ou 5 parte de água.
- Em **superfícies pintadas** se estiverem em bom estado, lavar, lixar e aplicar directamente na pintura. Se a superfície estiver em mau estado, eliminar a pintura velha e proceder como se fosse uma superfície sem pintura.

DADOS TÉCNICOS

Natureza	Acrílica Estirénica
Acabado	Mate
Cor	36 cores- Catálogo X-Line
Densidade	1,6Kg
Rendimento	6-10 m2 /L
Secagem	Ao tacto: 20-30 min Repintura: 4-5 h
Embalagem	15L/24KG

RECOMENDAÇÕES

- Remover todo o conteúdo da embalagem
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C
- Preservar a embalagem de frio intenso
- Não lavar as superfícies pintadas antes de passados 15 dias

Rua 3 de Abril de 1964, Arm. 16
2675- 458 Odivelas

Telf: 21 932 32 15
Tel: 91 785 91 91

www.vital-imp.com
geral@vital-imp.com



As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.