

LINHA DE PINTURA - XLINE TEXTURAX

Revestimento Textura Rugosa (Tinta de Areia)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pintura mate de textura rugosa para uso, preferencial, no exterior. Boa aderência, boa resistência e anti-alkalino, impermeável à água, mas permeável ao seu vapor. Cores inalteráveis.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

Protecção e impermeabilização de fachadas ou paredes exteriores em geral. Pode aplicar-se sobre reboco, gesso, pinturas antigas ou outros revestimentos. Uniformização de paredes.

MODO DE APLICAÇÃO

- Aplicação com rolo ou trincha
- Limpeza da ferramenta é feita somente com água
 - **Superfícies sem pintura** (gesso, reboco, ladrilho):
 - Limpar bem as superfícies
 - Aplicar uma primeira demão (esfregaço) diluída em 20-30% em água
 - Acabamento feito com 1 ou 2 demãos diluídas em 10-15%
 - Sobre as superfícies degradadas de gesso, reboco ou cal, aplicar previamente uma demão de fixador de fundo POLIACRIL diluída em 4-5 partes de água
 - **Superfícies pintadas** se estiverem em bom estado, lavar, aplicar directamente PAVIMUR-G diluído em 5-10% de água. Se estiverem em mau estado, eliminar a pintura velha, e proceder como se fosse uma superfície sem pintura.

DADOS TÉCNICOS

Natureza	Polímero Vinílico
Acabado	Rugoso-Pétreo
Cor	36 cores- Catálogo X-Line
Densidade	1,6Kg/L
Rendimento	1 m2/Kg aproximado em duas demãos
Secagem	Ao tacto: 2 horas Repintura: 6-8 h
Embalagem	15L/24KG

RECOMENDAÇÕES

- Não lavar as superfícies pintadas antes de passados 15 dias.
- Misturar o produto antes de aplicar.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- Guardar o produto do frio.

Rua 3 de Abril de 1964, Arm. 16
2675- 458 Odivelas

Telf: 21 932 32 15
Tel: 91 785 91 91

www.vital-imp.com
geral@vital-imp.com

