

M377

SATIN 400

Tinta Plástica Acetinada



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pintura plástica de extraordinária cobertura, excelente brancura, super-lavável e duradoura. Excelente relação entre qualidade e preço.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pintura de paredes e de tectos, interior ou exterior.

Decoração de interiores, fachadas ou pintura em geral em acabamentos exigentes.

MODO DE APLICAÇÃO

- Aplicação rolo, trincha, pistola
- A limpeza de utensílios é feita somente com água
- **Em superfícies por pintar** de gesso, cimento, ladrilho etc.
 - Limpar bem as superfícies
 - Aplicar uma primeira demão diluída em 15-20% em água
 - Acabamento com uma ou duas demão diluídas em 5-10% em água
 - Em superfícies degradadas de gesso, cimento ou cal, aplicar previamente uma demão de fixador **POLIACRIL** diluído em 3 ou 4 partes de água.
- **Em superfícies pintadas** se estiverem em bom estado, lavar, passar á lixa levemente e aplicar directamente na pintura. Se a superfície estiver em mau estado, eliminar a pintura velha e proceder como se fosse uma superfície sem pintura.

DADOS TÉCNICOS

Natureza	Copolimero vinílico
Acabado	Acetinado
Cor	Branco e NCS
Densidade	1.3 Kg/L
Rendimento	10-14 m2/L e demão
Secagem	Ao tacto:20/30 min Repintura: 6/8 h
Embalagem	15L/20Kg

RECOMENDAÇÕES

- Remover todo o conteúdo da embalagem
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C
- Preservar a embalagem de frio intenso
- Não lavar as superfícies pintadas antes de passados 15 dias
- A eliminação da embalagem é da responsabilidade do aplicador final.

Rua 3 de Abril de 1964, Arm. 16
2675- 458 Odivelas

Telf: 21 932 32 15
Tel: 91 785 91 91

www.vital-imp.com
geral@vital-imp.com



As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.